

Gama videoproyectores altas prestaciones



Modelo: EB-G5950/NL



Modelos: EB-Z8000WU/NL, EB-Z8050W/NL



Modelo: XL6500



Modelo: XD8100U

EPSON

Modelo	Tecnología	Resolución Nativa	Luminosidad (lumens)	Contraste	Ratio proyección (aprox.)	Vida lámpara (modo eco)	Ruido ventilador (modo eco)	Terminales de comunicación	Conexión entrada	Conexión salida	Keystone	Garantía	Peso (kg)
EB-G5950/NL	3LCD	XGA (1024x768 ppp)	5200	2000:1	* Lentes intercambiables	3000 h	32dB	LAN (RJ-45), RS 232C, Wifi	Vídeo: RCA, S-Vídeo, x2 componente (D-sub 15 pins), HDMI, 1-BNC. Audio: 3x mini-jack estéreo, 2x RCA, HDMI	Vídeo: D-sub 15 pins Audio: mini-jack estéreo	V: ±40° H: ±20°	3 años	6,8
EB-Z8000WU/NL	3LCD	WXGA (1280x800 ppp)	6000	5000:1	* Lentes intercambiables	3500 h	32dB	USB-B, LAN (RJ-45), RS 232C	Vídeo: RCA, S-Vídeo, x2 componente (D-sub 15 pins), HDMI, 1-BNC.	Vídeo: D-sub 15 pins	V: ±30° H: ±20°	3 años	22
EB-Z8050W/NL	3LCD	WXGA (1280x800 ppp)	7000	5000:1	* Lentes intercambiables	3500 h	32dB	USB-B, LAN (RJ-45), RS 232C	Vídeo: RCA, S-Vídeo, componente (D-sub 15 pins), HDMI, 1-BNC.	-	V: ±30° H: ±20°	3 años	22

MITSUBISHI

Modelo	Tecnología	Resolución Nativa	Luminosidad (lumens)	Contraste	Ratio proyección (aprox.)	Vida lámpara (modo eco)	Ruido ventilador (modo eco)	Terminales de comunicación	Conexión entrada	Conexión salida	Keystone	Garantía	Peso (kg)
FL7000U	3LCD	Full HD (1920x1080 ppp)	5000	1000:1	1,9-2,4:1 y lentes intercambiables	4000 h	29dB	RS 232C, USB para ratón, LAN (RJ-45), Wired remoto	RGB: mini D-Sub x2, 5-BNC, DVI-D Vídeo: S-Vídeo o BNC, RCA	RGB: mini D-sub	V: ±14,5°	3 años	9,8
XD3500U	DLP™	XGA (1024x768 ppp)	5000	2500:1	1,7-2,3:1 y lentes intercambiables	4000 h	26dB	RS 232C, USB para ratón, LAN (RJ-45), Wired remoto	RGB: mini D-Sub x2, 5-BNC, DVI-D. Vídeo: HDMI, S-Vídeo, RCA o BNC	RGB: mini D-sub	V: ±35° H: ±25°	3 años	10,5
XL6500U/ XL6600U	3LCD	XGA (1024x768 ppp)	5000/ 6000	1000:1	1,8-2,1:1 y lentes intercambiables	4000 h	29dB	RS 232C, USB para ratón, LAN (RJ-45), Wired remoto	RGB: mini D-Sub, 5 BNC / 5 BNC, mini D-Sub, DVI-D. Vídeo: S-Vídeo	RGB: mini D-sub	V: ±35° H: ±25°	3 años	9,8
WD8200U	DLP™	WXGA (1280x800 ppp)	6500	2000:1	1,7-2,4:1 y lentes intercambiables	4000 h Dual 8000 h Uni.	29dB	LAN (RJ-45), RS 232C, in/out, Wired remoto	RGB: mini D-Sub x2, 5-BNC, DVI-D Vídeo: HDMI, S-Vídeo, BNC	-	V y H	3 años	15
XD8400U	DLP™	UXGA (1920x1200 ppp)	6500	2000:1	1,7-2,4 y lentes intercambiables	4000 h Dual 8000 h Uni.	29dB	LAN (RJ-45), RS 232C, in/out, Wired remoto	RGB: mini D-Sub x2, 5-BNC, DVI-D Vídeo: BNC, S-Vídeo, HDMI, SDI	-	V y H	3 años	15
XD8100U	DLP™	XGA (1024x768 ppp)	7000	2000:1	1,7-2,4 y lentes intercambiables	4000 h Dual 8000 h Uni.	29dB	LAN (RJ-45), RS 232C, in/out, Wired remoto	RGB: mini D-Sub, DVI-D, 5-BNC Vídeo: BNC, S-Vídeo, HDMI	-	V: ±40° H: ±25°	3 años	15

Gama video proyectores altas prestaciones

SANYO



Modelo: PLC-XP200L



Modelos: PDG-DET100L, PDG-DHT8000L



Modelo: PLC-HF10000L



Modelos: PLC-XF1000, PLC-HF10000L

SANYO

Modelo	Tecnología	Resolución Nativa	Luminosidad (lumens)	Contraste	Ratio proyección (aprox.)	Vida lámpara (modo eco)	Ruido ventilador (modo eco)	Terminales de comunicación	Conexión entrada	Conexión salida	Keystone	Garantía	Peso (kg)
PLC-XM100L	LCD	XGA (1024x768 ppp)	5000	1000:1	ver la lente	3000 h	31dB	LAN (RJ-45), RS 232, USB-B, D-Sub25	Vídeo: D-sub 15 pins (RGB), x3 RCA, x5 BNC, S-Vídeo Audio: x2 RCA, x2 mini-jack estéreo	Audio: mini-jack estéreo Monitor: D-sub 15 pins	V: ±40° H: ±20°	3 años	8,9
PLC-XM150L	LCD	XGA (1024x768 ppp)	6000	1000:1	ver la lente	3000 h	31dB	LAN (RJ-45), RS 232, USB-B, D-Sub25	Vídeo: D-sub 15 pins (RGB), x3 RCA, x5 BNC, S-Vídeo Audio: x2 mini-jack estéreo, x2 RCA	Audio: mini-jack estéreo Monitor: D-sub 15 pins	V: ±40° H: ±20°	3 años	8,9
PLC-WM6500L	LCD	WXGA (1280x800 ppp)	5500	800:1	ver la lente	3000 h	31dB	LAN (RJ-45), RS 232, USB-B, D-Sub25	Vídeo: HDMI, D-sub 15 pins (RGB), x3 Cinch, S-Vídeo, x5 BNC Audio: x2 mini-jack estéreo, x2 RCA	Audio: mini-jack estéreo Monitor: D-sub 15 pins	V: ±40° H: ±20°	3 años	8,9
PLC-ZM5000L	LCD	WXGA (1280x800 ppp)	5000	2000:1	ver la lente	3000 h	29dB	LAN (RJ-45), RS 232, USB-B, D-Sub25	Vídeo: HDMI, D-sub 15 pins (RGB), x3 RCA, S-Vídeo, x5 BNC Audio: x2 mini-jack estéreo, x2 RCA	Audio: mini-jack estéreo Monitor: D-sub 15 pins	V: ±20° H: ±20°	3 años	9
PLC-WTC500AL	LCD	WXGA (1280x800 ppp)	5000	3000:1	ver la lente	3000 h	31dB	RS 232, USB-B, D-Sub25, jack estéreo	Vídeo: HDMI, D-sub 15 pins (RGB), RCA, S-Vídeo, x5 BNC Audio: mini-jack estéreo, x2 RCA	Audio: mini-jack estéreo Monitor: D-sub 15 pins	V: ±40° H: ±20°	3 años	14,7
PLC-XP100L	LCD	XGA (1024x768 ppp)	6500	2000:1	ver la lente	3000 h	32dB	RS 232, USB-B, D-Sub25, jack estéreo	Vídeo: DVI-I, D-sub 15 pins (RGB), x5 BNC, RCA, S-Vídeo	Monitor: D-sub 15 pins	V: ±40° H: ±20°	3 años	11,7
PLC-XP200L	LCD	XGA (1024x768 ppp)	7000	2200:1	ver la lente	3000 h	35dB	RS 232, USB-B, D-Sub25, jack estéreo	Vídeo: DVI-I, D-sub 15 pins (RGB), x5 BNC, x3 RCA, S-Vídeo Audio: mini-jack estéreo	Audio: mini-jack estéreo Monitor: D-sub 15 pins	V: ±40° H: ±20°	3 años	11,4
PDG-DET100L	DLP	SXGA (1400x1050 ppp)	7500	7500:1	ver la lente	2500 h	36dB	RS 232, USB-B, D-Sub25, jack estéreo	Vídeo: D-sub 15 pins (RGB), HDMI, DVI-I, S-Vídeo, x5 BNC	Monitor: D-sub 15 pins	V: ±30° H: ±30°	3 años	19,8
PDG-DHT8000L	DLP	Full HD (1920x1080 ppp)	8000	7500:1	ver la lente	3000 h	35dB	LAN (RJ-45), RS 232, jack estéreo, USB-B	Vídeo: D-sub 15 pins (RGB), HDMI, DVI-I, S-Vídeo, x5 BNC	Monitor: D-sub 15 pins	V: ±30° H: ±30°	3 años	3,4
PLC-HF10000L	LCD	2 K (2048x1080 ppp)	10000	3000:1	ver la lente	3000 h	39dB	LAN (RJ-45), RS 232, jack estéreo, USB-B	Vídeo: HDMI, D-sub 15 pins (RGB), DVI-I, x5 BNC, S-Vídeo	-	V: ±30° H: ±30°	3 años	27,6
PLC-XF1000	LCD	XGA (1024x768 ppp)	12000	4000:1	ver la lente	3000 h	39dB	RS 232, jack estéreo, USB-B	Vídeo: DVI-I, D-sub 15 pins (RGB), S-Vídeo, x5 BNC	-	V: ±40° H: ±20°	3 años	27,6
PLC-XF47	LCD	XGA (1024x768 ppp)	15000	2000:1	ver la lente	3000 h	Consultar	RS 232, jack estéreo, USB-B	Vídeo: DVI-I, D-sub 15 pins (RGB), S-Vídeo, x5 BNC	-	V: ±40° H: ±20°	3 años	36,5
PLC-HF15000L	LCD	2 K (2048x1080 ppp)	15000	3000:1	ver la lente	3000 h	48dB	LAN (RJ-45), RS 232, jack estéreo, USB-B	Vídeo: HDMI, D-sub 15 pins (RGB), DVI-I, x5 BNC, S-Vídeo	-	V: ±30° H: ±30°	3 años	46,5