

Videoproyectores EPSON

EPSON
EXCEED YOUR VISION



Modelos: EB-S9, EB-X9, EB-X10



Modelos: EB-93, EB-95, EB-96W, EB-905, EB-915W, EB-925



Modelos: EB-W9, EB-W10



Modelos: EB-440W, EB-450W, EB-455W

Modelo	Tecnología	Resolución Nativa	Luminosidad (lumens)	Contraste	Ratio proyección (aprox.)	Vida lámpara (modo eco)	Ruido ventilador (modo eco)	Terminales de comunicación	Conexión entrada	Conexión salida	Keystone	Garantía	Peso (kg)
EB-S9	3LCD	SVGA (800x600 ppp)	2500	2000:1	1,45-1,96:1	5000 h	29dB	USB-B	Vídeo: Compuesto, S-Vídeo, componente (D-sub 15 pins) Audio: mini-jack estéreo	Vídeo: D-sub 15 pins Audio: mini-jack estéreo	V: ±30°	3 años	2,3
EB-X9	3LCD	XGA (1024x768 ppp)	2500	2000:1	1,48-1,77:1	5000 h	29dB	USB-B	Vídeo: Compuesto, S-Vídeo, componente (D-sub 15 pins) Audio: mini-jack estéreo	Vídeo: D-sub 15 pins Audio: mini-jack estéreo	V: ±30°	3 años	2,3
EB-X10	3LCD	XGA (1024x768 ppp)	2600	2000:1	1,48-1,77:1	5000 h	29dB	USB-A USB-B	Vídeo: Compuesto, S-Vídeo, componente (D-sub 15 pins), HDMI Audio: RCA	Vídeo: VGA Audio: RCA	V: ±30°	3 años	2,3
EB-W9	3LCD	WXGA (1280x800 ppp)	2500	2000:1	1,30-1,56:1	5000 h	29dB	USB-B	Vídeo: Compuesto, S-Vídeo, componente (D-sub 15 pins) Audio: mini-jack estéreo	Vídeo: D-sub 15 pins Audio: mini-jack estéreo	V: ±30°	3 años	2,3
EB-W10	3LCD	WXGA (1280x800 ppp)	2600	2000:1	1,30-1,56:1	5000 h	29dB	USB-A USB-B	Vídeo: Compuesto, S-Vídeo, componente (D-sub 15 pins), HDMI Audio: RCA	Vídeo: VGA Audio: RCA	V: ±30°	3 años	2,3
EB-93	3LCD	XGA (1024x768 ppp)	2400	2000:1	1,48-1,77:1	6000 h	28dB	USB-A, USB-B, LAN (RJ-45), RS 232	Vídeo: Compuesto, S-Vídeo, 2x componentes (D-sub 15 pins), HDMI Audio: 2x mini-jack estéreo, RCA	Vídeo: D-sub 15 pins Audio: mini-jack estéreo	V y H: ±30°	3 años	3,1
EB-95	3LCD	XGA (1024x768 ppp)	2600	2000:1	1,48-1,77:1	6000 h	28dB	USB-A, USB-B, LAN (RJ-45), RS 232, Wifi	Vídeo: Compuesto, S-Vídeo, 2x componentes (D-sub 15 pins), HDMI Audio: 2x mini-jack estéreo, RCA	Vídeo: D-sub 15 pins Audio: mini-jack estéreo	V y H: ±30°	3 años	3,2
EB-96W	3LCD	WXGA (1280x800 ppp)	2700	2000:1	1,30-1,56:1	6000 h	28dB	USB-A, USB-B, LAN (RJ-45), RS 232, Wifi, micrófono	Vídeo: Compuesto, S-Vídeo, 2x componentes (D-sub 15 pins), HDMI Audio: 2x mini-jack estéreo, RCA	Vídeo: D-sub 15 pins Audio: mini-jack estéreo	V y H: ±30°	3 años	3,3
EB-905	3LCD	XGA (1024x768 ppp)	3000	2000:1	1,38-2,24:1	6000 h	28dB	USB-A, USB-B, LAN (RJ-45), RS 232, Wifi, micrófono	Vídeo: Compuesto, S-Vídeo, 2x componentes (D-sub 15 pins), HDMI Audio: 2x mini-jack estéreo, RCA	Vídeo: D-sub 15 pins Audio: mini-jack estéreo	V y H: ±30°	3 años	3,3
EB-915W	3LCD	WXGA (1280x800 ppp)	3200	2000:1	1,38-2,24:1	6000 h	29dB	USB-A, USB-B, LAN (RJ-45), RS 232, Wifi, micrófono	Vídeo: Compuesto, S-Vídeo, 2x componentes (D-sub 15 pins), HDMI Audio: 2x mini-jack estéreo, RCA	Vídeo: D-sub 15 pins Audio: mini-jack estéreo	V y H: ±30°	3 años	3,4
EB-925	3LCD	XGA (1024x768 ppp)	3500	2000:1	1,38-2,24:1	6000 h	29dB	USB-A, USB-B, LAN (RJ-45), RS 232, Wifi, micrófono	Vídeo: Compuesto, S-Vídeo, 2x componentes (D-sub 15 pins), HDMI Audio: 2x mini-jack estéreo, RCA	Vídeo: D-sub 15 pins Audio: mini-jack estéreo	V y H: ±30°	3 años	3,4
EB-440W	3LCD	WXGA (1280x800 ppp)	2200	1600:1	0,37:1	3500 h	28dB	USB-A, USB-B, LAN (RJ-45), RS 232	Vídeo: Compuesto, S-Vídeo, x2 componente (D-sub 15 pins) Audio: x2 mini-jack estéreo, RCA, Mic	Vídeo: VGA Audio: estéreo Mini Jack	Manual ±5°	3 años	5,7
EB-450W	3LCD	WXGA (1280x800 ppp)	2500	2000:1	0,37:1	3500 h	28dB	USB-A, USB-B, LAN (RJ-45), RS 232	Vídeo: Compuesto, S-Vídeo, x2 componente (D-sub 15 pins) Audio: x2 mini-jack estéreo, RCA	Vídeo: D-sub 15 pins Audio: mini-jack estéreo	Manual ±5°	3 años	5,7



Modelos: EB-460, EB-465i



Modelos: EB-1750, EB-1760W, EB-1770W, EB-1775W



Modelos: EB-1910, EB-1915, EB-1920W, EB-1925W



Modelos: EB-D6250, EBD6155W

Modelo	Tecnología	Resolución Nativa	Luminosidad (lumens)	Contraste	Ratio proyección (aprox.)	Vida lámpara (modo eco)	Ruido ventilador (modo eco)	Terminales de comunicación	Conexión entrada	Conexión salida	Keystone	Garantía	Peso (kg)
EB-455Wi	3LCD	WXGA (1280x800 ppp)	2500	2000:1	0,37:1	3500 h	28dB	USB-A, USB-B, LAN (RJ-45), RS 232C, Wifi	Vídeo: Compuesto, S-Vídeo, x2 componente (D-sub 15 pins) Audio: x2 mini-jack estéreo, RCA	Vídeo: D-sub 15 pins Audio: estéreo Mini Jack	V: ±5°	3 años	5,8
EB-460	3LCD	XGA (1024x768 ppp)	3000	2000:1	0,37:1	3500 h	28dB	USB-A, USB-B, microfono, LAN (RJ-45), RS 232C	Vídeo: Compuesto, S-Vídeo, x2 componente (D-sub 15 pins) Audio: x2 mini-jack estéreo, RCA	Vídeo: D-sub 15 pins Audio: mini-jack estéreo	Manual: ±5°	3 años	5,7
EB-465i	3LCD	XGA (1024x768 ppp)	3000	2000:1	0,37:1	3500 h	28dB	USB-A, USB-B, LAN (RJ-45), RS 232C	Vídeo: Compuesto, S-Vídeo, 2x componentes (D-sub 15 pins) Audio: x2 mini-jack estéreo, RCA	Vídeo: D-sub 15 pins Audio: mini-jack estéreo	V: ±5°	3 años	5,8
EB-1750	3LCD	XGA (1024x768 ppp)	2600	2000:1	1,19-1,43	4000 h	30dB	USB-A, USB-B	Vídeo: Compuesto, D-sub 15 pins (RGB), Audio: mini-jack estéreo	-	V: ±30°	3 años	1,7
EB-1760W	3LCD	WXGA (1280x800 ppp)	2600	2000:1	1,04-1,26	4000 h	30dB	USB-A, USB-B	Vídeo: Compuesto, componente (D-sub 15 pins), HDMI Audio: mini-jack estéreo	-	V: ±30°	3 años	1,7
EB-1770W	3LCD	WXGA (1280x800 ppp)	3000	2000:1	1,58-1,7	4000 h	30dB	USB-A, USB-B, Wifi	Vídeo: Compuesto, componente (D-sub 15 pins), HDMI Audio: mini-jack estéreo	-	V: ±30°	3 años	1,7
EB-1775W	3LCD	WXGA (1280x800 ppp)	3000	2000:1	1,04-1,26	4000 h	30dB	USB-A, USB-B, Wifi	Vídeo: Compuesto, componente (D-sub 15 pins), HDMI Audio: mini-jack estéreo	-	V: ±30° H: ±20°	3 años	1,7
EB-D6250	3LCD	XGA (1024x768 ppp)	4000	2000:1	Consultar	3000 h	33dB	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	3 años	4,4
EB-1910	3LCD	XGA (1024x768 ppp)	4000	2000:1	1,62-2,61:1	3500 h	29dB	USB-A, USB-B, LAN (RJ-45), RS 232C	Vídeo: Compuesto, S-Vídeo, 2x componentes (D-sub 15 pins) Audio: 2x mini-jack estéreo, RCA	Vídeo: D-sub 15 pins Audio: mini-jack estéreo	V: ±30°	3 años	3,4
EB-1915	3LCD	XGA (1024x768 ppp)	4000	2000:1	1,62-2,61:1	3500 h	29dB	USB-A, USB-B, LAN (RJ-45), RS 232C, Wifi	Vídeo: Compuesto, S-Vídeo, 2x componentes (D-sub 15 pins), HDMI Audio: 2x mini-jack estéreo, RCA	Vídeo: D-sub 15 pins Audio: mini-jack estéreo	V: ±30° H: ±20°	3 años	3,5
EB-1920W	3LCD	WXGA (1280x800 ppp)	4000	2000:1	1,45-2,33:1	3500 h	29dB	USB-A, USB-B, LAN (RJ-45)	Vídeo: Compuesto, S-Vídeo, 2x componentes (D-sub 15 pins) Audio: 2x mini-jack estéreo, RCA	Vídeo: D-sub 15 pins Audio: mini-jack estéreo	V: ±30°	3 años	3,4
EB-1925W	3LCD	WXGA (1280x800 ppp)	4000	2000:1	1,45-2,33:1	3500 h	29dB	USB-A, USB-B, LAN (RJ-45), RS 232C, Wifi	Vídeo: Compuesto, S-Vídeo, 2x componentes (D-sub 15 pins), RCA Audio: 2x mini-jack estéreo, RCA	Vídeo: D-sub 15 pins Audio: mini-jack estéreo	V: ±30° H: ±20°	3 años	3,5
EB-D6155W	LCD	WXGA (1280x800 ppp)	3500	2000:1	Consultar	4000 h	33dB	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	3 años	4,4
EB-G5450WU	3LCD	WUXGA (1920x1200 ppp)	3000	1000:1	* Lentes intercambiables	4000 h	30dB	LAN (RJ-45), RS 232C, Wifi	Vídeo: Compuesto, S-Vídeo, componente (D-sub 15 pins), HDMI, DVI-D, 5-BNC, 1-BNC, Audio: 3x mini-jack estéreo, RCA	Vídeo: D-sub 15 pins Audio: mini-jack estéreo	V: ±30° H: ±20°	3 años	6,8

Videoproyectores EPSON

EPSON
EXCEED YOUR VISION



Modelos: EB-G5600/NL, EB-G5650W/NL



Modelo: EB-G5750WU/NL



Modelo: EB-W8D

Modelo	Tecnología	Resolución Nativa	Luminosidad (lumens)	Contraste	Ratio proyección (aprox.)	Vida lámpara (modo eco)	Ruido ventilador (modo eco)	Terminales de comunicación	Conexión entrada	Conexión salida	Keystone	Garantía	Peso (kg)
EB-G5600 /NL	3LCD	XGA (1024x768 ppp)	4500	2000:1	* Lentes intercambiables	3000 h	28dB	LAN (RJ-45), RS 232C	Vídeo: Compuesto, S-Vídeo, x2 componente (D-sub 15 pins), HDMI, 1-BNC. Audio: 3x mini-jack estéreo, 2x RCA	Vídeo: D-sub 15 pins Audio: mini-jack estéreo	V: ±40° H: ±20°	3 años	6,7
EB-G5650W /NL	3LCD	WXGA (1280x800 ppp)	4500	2000:1	* Lentes intercambiables	3000 h	32dB	LAN (RJ-45), RS 232C	Vídeo: Compuesto, S-Vídeo, x2 componente (D-sub 15 pins), HDMI, 1-BNC. Audio: 3x mini-jack estéreo, 2x RCA	Vídeo: D-sub 15 pins Audio: mini-jack estéreo	V: ±40° H: ±20°	3 años	6,8
EB-G5750WU /NL	3LCD	WUXGA (1920x1200 ppp)	4500	1500:1	* Lentes intercambiables	3000 h	33dB	LAN (RJ-45), RS 232C, Wifi	Vídeo: Compuesto, S-Vídeo, componente (D-sub 15 pins), HDMI, DVI-D, 5-BNC, 1-BNC. Audio: 3x mini-jack estéreo, RCA	Vídeo: D-sub 15 pins Audio: mini-jack estéreo	V: ±30° H: ±20°	3 años	6,8
EB-W8D	3LCD	WXGA (1280x800 ppp)	2500	3000:1	1,30-1,56:1	5000 h	29dB	USB-A, USB-B, micrófono	Vídeo: Compuesto, componente, componente (D-sub 15 pins), HDMI Audio: x2 RCA, estéreo mini	Audio: Digital SPDIF (Coaxial), analógico auricular	-	3 años	4,3

Garantía de los productos Epson

De acuerdo a la ley 23/2003, todos los productos Epson tienen, como mínimo, 2 años de garantía legal ante faltas de conformidad del producto. EPSON asume directamente, excepto en aquellos casos en que se demuestre un uso o manipulación incorrecta o excesiva, la corrección de las faltas de conformidad de todos sus productos durante el 1er Año (garantía comercial). A partir de ese momento, el usuario deberá demostrar que dicha falta de conformidad existía en el momento de la entrega del bien.

Qué protege la ley:

La obligación del vendedor de entregar al consumidor un bien que sea conforme con el contrato de compraventa*. En caso contrario se considerará una "no conformidad".
 (*) Se considera contrato de compraventa todos aquellos documentos, manuales, factura, ticket de compra etc., en donde se mencionen características o especificaciones del producto.
 Por otro lado, Epson amplía la garantía comercial de algunos de sus productos, entre ellos:

Videoproyectores: 3 años de garantía comercial y un año de garantía de la lámpara, bajo las condiciones que se indican en el manual del usuario. TM-T70 series, TM-T881V series, TM-T90 series, 2 años de garantía comercial.

Garantía EPSON (RTB):

El usuario debe llevar o enviar el equipo averiado a un Proveedor de Servicio Epson. Puede consultar el más cercano recomendado para su producto, en el localizador de la página www.epson.es. Los portes de envío y devolución son a cargo de Epson, siempre que se utilice un transporte ordinario. En cualquier otro caso, el usuario deberá contar con la previa aprobación de los portes por parte de Epson para que podamos aceptarlos. Es responsabilidad del usuario (al envío) y del Proveedor de Servicio Epson (a la devolución) el correcto embalaje de los equipos.

Otras garantías especiales:

Garantía extendida de la lámpara a 3 años en proyectores multimedia.
 Los equipos con sufljo 3Y disfrutan de 3 años garantía en la lámpara original, en modalidad Reparación laboratorio (RTB, Servicios técnicos centrales Epson), bajo las condiciones indicadas en la documentación de garantía de cada uno de ellos.
 Garantía internacional de 2 años para proyectores multimedia.
 Los siguientes equipos disfrutan de 2 años de Garantía Internacional, en modalidad reparación laboratorio (RTB, Servicios técnicos centrales Epson). Independientemente del país donde fueron adquiridos: EMP-1700/1705/1710/1715, EMP-1810/1815, EMP-6100, EMP-S5/S52, EMP-X5/X52/X5e, EMP-83/83e, EMP-822, EMP-7900, EMP-8300, EMP-TW700, EMP-TW1000.
 En cuanto al resto de equipos, disfrutarán de garantía en el territorio EMEA únicamente los que se compran dentro de este territorio, y siempre bajo la modalidad de garantía que en ese momento aplique en el país donde se ejecute a misma. En todo caso, esta será como mínimo de 2 años de garantía comercial.

Extensiones de garantía:

Extensión de Garantía Standard (CoverPlus+).
 Epson ofrece de forma estándar la posibilidad de ampliar el periodo de garantía de sus equipos hasta 3 años, a partir siempre de la fecha de compra.

Para cualquier consulta sobre la garantía de su proyector, póngase en contacto con el servicio técnico en el 902 20 20 30.

