

HiRes Cámaras IP y Accesorios

Modelos M22

Modelo:

Interior/Exterior:

Lentes: (eq. 35mm)

Resolución:

Zoom/PAN:

Vel. Transmisión:

Sensibilidad:

Interfaces :

DVR interno:

Audio/Telefonía:

Fuente Alim. •Ent./Salida

Prestaciones software:

Armado • Activación:

Almacenamiento Ext:

M22M-IT-D22

Inter./Exter., resistente a la intemperie, IP65, -30°...+60°C
Súper Gran Angular (22mm, 90°, F 2.0)

VGA (640x480 pixeles), color

Continuo 8x Zoom & Pan/Tilt (digital)

30 ips VGA • 30 ips CIF

1 lux (t=1/60 s) • 0,05 lux (t=1/1 s)

Ethernet 10/100 Mbps

./.

Bidireccional, Telefonía IP (VoIP)

PoE ó MX30V • Via ExtIO

FTP, e-mail, adm. vídeo alarma, VideoMotion, Multiview, búsqueda de eventos

Programación 365 días • Eventos múltiples

Hasta 1 Terabyte en PC/Server/NAS

(MX-M22M-IT-D22)



M22M-Sec

Inter./Exter., resistente a la intemperie, IP65, -30°...+60°C
Súper Gran Angular (22mm, 90°, F 2.0), 32mm, 43mm, 65mm, 135mm

3MEGA (2048x1536 pixeles), color

Continuo 8x Zoom & Pan/Tilt (digital)

30 ips VGA • 30 ips CIF • 10 ips Mega

1 lux (t=1/60 s) • 0,05 lux (t=1/1 s)

Ethernet 10/100 Mbps

./.

Bidireccional, Telefonía IP (VoIP)

PoE ó MX30V • Via ExtIO

FTP, e-mail, adm. vídeo alarma, VideoMotion, Multiview, búsqueda de eventos

Programación 365 días • Eventos múltiples

Hasta 1 Terabyte en PC/Server/NAS

(MX-M22M-Sec)



M22M-Sec-Night

Inter./Exter., resistente a la intemperie, IP65, -30°...+60°C
Súper Gran Angular (22mm, 90°, F 2.0), 32mm, 43mm, 65mm, 135mm

MEGA (1280x960 pixeles), B/N

Continuo 8x Zoom & Pan/Tilt (digital)

30 ips VGA • 30 ips CIF • 10 ips Mega

0,1 lux (t=1/60 s) • 0,005 lux (t=1/1 s)

Ethernet 10/100 Mbps

./.

Bidireccional, Telefonía IP (VoIP)

PoE ó MX30V • Via ExtIO

FTP, e-mail, adm. vídeo alarma, VideoMotion, Multiview, búsqueda de eventos

Programación 365 días • Eventos múltiples

Hasta 1 Terabyte en PC/Server/NAS

(MX-M22M-Sec-Night)



Modelo:

Interior/Exterior:

Lentes: (eq. 35mm)

Resolución:

Zoom/PAN:

Vel. Transmisión:

Sensibilidad:

Interfaces :

DVR interno:

Audio/Telefonía:

Fuente Alim. •Ent./Salida

Prestaciones software:

Armado • Activación:

Almacenamiento Ext:

M22M-Sec-CSVario

Inter./Exter., resistente a la intemperie, IP65, -30°...+60°C
CS-Mount Vario 24-54 (24 a 54mm)
F 1.6-2.3

3MEGA (2048x1536 pixeles), color

Continuo 8x Zoom & Pan/Tilt (digital)

30 ips VGA • 30 ips CIF • 10 ips Mega

1 lux (t=1/60 s) • 0,05 lux (t=1/1 s)

Ethernet 10/100 Mbps

./.

Bidireccional, Telefonía IP (VoIP)

PoE ó MX30V • Via ExtIO

FTP, e-mail, adm. vídeo alarma, VideoMotion, Multiview, búsqueda de eventos

Programación 365 días • Eventos múltiples

Hasta 1 Terabyte en PC/Server/NAS

(MX-M22M-Sec-CSVario)



M22M-Sec-R8

Inter./Exter., resistente a la intemperie, IP65, -30°...+60°C
Súper Gran Angular (22mm, 90°, F 2.0), 32mm, 43mm, 65mm, 135mm

3MEGA (2048x1536 pixeles), color

Continuo 8x Zoom & Pan/Tilt (digital)

30 ips VGA • 30 ips CIF • 10 ips Mega

1 lux (t=1/60 s) • 0,05 lux (t=1/1 s)

Ethernet 10/100 Mbps

Tarjeta CF de 8 GB instalada

Bidireccional, Telefonía IP (VoIP)

PoE ó MX30V • Via ExtIO

FTP, e-mail, adm. vídeo alarma, VideoMotion, Multiview, búsqueda de eventos

Programación 365 días • Eventos múltiples

Hasta 1 Terabyte en PC/Server/NAS

(MX-M22M-Sec-R8)



Accesorios M22

Designación:

Información:

SecureFlex-Soporte pared

- Cableado protegido y oculto
- Pivote ± 90° derecha/izquierda
- Inclinación hacia abajo - 70°
- Cubre tomas de pared RJ45
- Compatible con cámaras M1/M10/M12

(MX-WH-SecureFlex)



M12/M22-Soporte poste

- 3mm de acero inoxidable, blanco
- Soporte mástil o poste
- Circunferencia poste desde 60 hasta 180 mm
- Incl. 2 x bandas metálicas de soporte, tornillos y arandelas

(MX-MH-SecureFlex-ESWS)



Cam-IO-PoE / AC / ACplus

- Interfaz para las conexiones de sensores ext., dispositivos (puerta, contacto, luces, etc.)
- 2xRelés-Salida, 2xEntrada, Backup, Audio
- Fuerte de alimentación via red 230V/230 V batería protegida

(MX-CAMIO)



Modelos M12

Modelo:

Interior/Exterior:

Lentes: (eq. 35mm)

Resolución:

Zoom/PAN:

Vel. Transmisión:

Sensibilidad:

Interfaces :

DVR interno:

Audio/Telefonía:

Fuente Alim. •Ent./Salida

Prestaciones software:

Armado • Activación:

Almacenamiento Ext:



M12M-Web-D43

Inter./Exter., resistente a la intemperie, IP65, -30°...+60°C

Solo Gran Angular (43mm, F 2.0), no disponible otras lentes

3MEGA (2048x1536 pixeles), color

Continuo 8x Zoom & Pan/Tilt (digital)

30 ips VGA • 30 ips CIF • 10 ips Mega

1 lux (t=1/60 s) • 0,05 lux (t=1/1 s)

RDSI, Ethernet 10/100 Mbps

./.

./.

PoE ó MX30V • ./.

Generador de logo, FTP, e-mail

Programación 7 días • Reducido

FTP, activado por program. horario/eventos

(MX-M12M-Web-D43)



M12D-IT-DNight-D43N43

Exterior, IP65, -30°...+60°C

2 Grandes Angulares (43mm, F 2.0), DNight: conmutación auto. Día/Noche

2 x VGA (je 640x480 pixeles), color & B/W

Continuo 8x Zoom & Pan/Tilt (digital)

30 ips VGA • 30 ips CIF

0,1 lux (t=1/60 s) • 0,005 lux (t=1/1 s)

RDSI, Ethernet 10/100 Mbps, RS232

Hasta 16 GB con tarjeta SD

Bidireccional , VoIP, Telefonía-RDSI/IP

PoE ó MX30V • 1xIN, 1xOUT

FTP, e-mail, adm. vídeo alarma, VideoMotion, Multiview, búsqueda de eventos

Programación 365 días • Eventos múltiples

Hasta 1 Terabyte en PC/Server/NAS

(MX-M12D-IT-DNight-D43N43)



M12D-Sec-D22D135

Exterior, IP65, -30°...+60°C

Súper Gran Angular (22mm, 90°, F 2.0), tele (135mm, F 2.5)

2 x 3MEGA (je 2048x1536 pixeles), color

Continuo 8x Zoom & Pan/Tilt (digital)

30 ips VGA • 30 ips CIF • 10 ips Mega

1 lux (t=1/60 s) • 0,05 lux (t=1/1 s)

RDSI, Ethernet 10/100 Mbps, RS232

Hasta 16 GB con tarjeta SD

Bidireccional , VoIP, Telefonía-RDSI/IP

PoE ó MX30V • 1xIN, 1xOUT

FTP, e-mail, adm. vídeo alarma, VideoMotion, Multiview, búsqueda de eventos

Programación 365 días • Eventos múltiples

Hasta 1 Terabyte en PC/Server/NAS

(MX-M12D-Sec-D22D135)

Modelo:

Interior/Exterior:

Lentes: (eq. 35mm)

Resolución:

Zoom/PAN:

Vel. Transmisión:

Sensibilidad:

Interfaces :

DVR interno:

Audio/Telefonía:

Fuente Alim. •Ent./Salida

Prestaciones software:

Armado • Activación:

Almacenamiento Ext:



M12D-Sec-DNight-D43N43

Exterior, IP65, -30°...+60°C

2 Grandes Angulares (43mm, F 2.0), DNight: conmutación auto. Día/Noche

1 x 3MEGA (2048x1536 pixeles), color
1 x MEGA (1280x960 pixeles), B/N

Continuo 8x Zoom & Pan/Tilt (digital)

30 ips VGA • 30 ips CIF • 10 ips Mega

0,1 lux (t=1/60 s) • 0,005 lux (t=1/1 s)

RDSI, Ethernet 10/100 Mbps, RS232

Hasta 16 GB con tarjeta SD

Bidireccional , VoIP, Telefonía-RDSI/IP

PoE ó MX30V • 1xIN, 1xOUT

FTP, e-mail, adm. vídeo alarma, VideoMotion, Multiview, búsqueda de eventos

Programación 365 días • Eventos múltiples

Hasta 1 Terabyte en PC/Server/NAS

(MX-M12D-Sec-DNight-D43N43)



M12D-Sec-DNight-D22N22

Exterior, IP65, -30°...+60°C

Súper Gran Angular (22mm, F 2.0), DNight: conmutación auto. Día/Noche

1 x 3MEGA (2048x1536 pixeles), color
1 x MEGA (1280x960 pixeles), B/N

Continuo 8x Zoom & Pan/Tilt (digital)

30 ips VGA • 30 ips CIF • 10 ips Mega

0,1 lux (t=1/60 s) • 0,005 lux (t=1/1 s)

RDSI, Ethernet 10/100 Mbps, RS232

Hasta 16 GB con tarjeta SD

Bidireccional , VoIP, Telefonía-RDSI/IP

PoE ó MX30V • 1xIN, 1xOUT

FTP, e-mail, adm. vídeo alarma, VideoMotion, Multiview, búsqueda de eventos

Programación 365 días • Eventos múltiples

Hasta 1 Terabyte en PC/Server/NAS

(MX-M12D-Sec-DNight-D22N22)



M12D-Sec-R8

Exterior, IP65, -30°...+60°C

Súper Gran Angular (22mm, 90°, F 2.0), 43mm, 135mm

1 x 3MEGA (2048x1536 pixeles), color
1 x MEGA (1280x960 pixeles), B/N

Continuo 8x Zoom & Pan/Tilt (digital)

30 ips VGA • 30 ips CIF • 10 ips Mega

0,1 lux (t=1/60 s) • 0,005 lux (t=1/1 s)

RDSI, Ethernet 10/100 Mbps, RS232

Tarjeta CF de 8 GB instalada

Bidireccional , VoIP, Telefonía-RDSI/IP

PoE ó MX30V • 1xIN, 1xOUT

FTP, e-mail, adm. vídeo alarma, VideoMotion, Multiview, búsqueda de eventos

Programación 365 días • Eventos múltiples

Hasta 1 Terabyte en PC/Server/NAS

(MX-M12D-Sec-R8)

Accesorios M12

Designación:

Información:



SecureFlex-Soposte pared

- Cableado protegido y oculto
- Pivote ± 90° derecha/izquierda
- Inclinación hacia abajo - 70°
- Cubre tomas de pared RJ45
- Compatible con cámaras M1/M10/M12

(MX-WH-SecureFlex)



M12/M22-Soposte poste

- 3mm de acero inoxidable, blanco
- Soporte mástil o poste
- Circunferencia poste desde 60 hasta 180 mm
- incl. 2 x bandas metálicas de soporte, tornillos y arandelas

(MX-MH-SecureFlex-ESWS)



Cam-IO-PoE / AC / ACplus

- Interfaz para las conexiones de sensores ext., dispositivos (puerta, contacto, luces, etc.)
- 2xRelés-Salida, 2xEntrada, Backup, Audio
- Fuerte de alimentación via red 230V/230 V batería protegida

(MX-CAMIO)



Modelos D12

Modelo:

Interior/Exterior:

Lentes: (eq. 35mm)

Resolución:

Zoom/PAN:

Vel. Transmisión:

Sensibilidad:

Interfaces :

DVR interno:

Audio/Telefonía:

Fuente Alim. •Ent./Salida

Prestaciones software:

Armado • Activación:

Almacenamiento Ext:



D12Di-IT

Interior, IP54, -30°...+60°C
 2 Súper Grandes Angulares (22mm, 90°, F 2.0)
 2 x VGA (cada 640x480), color & B/N
 Continuo 8x Zoom & Pan/Tilt (digital)
 30 ips VGA • 30 ips CIF
 1 lux (t=1/60 s) • 0,05 lux (t=1/1 s)
 RDSI, Ethernet 10/100 Mbps, RS232
 Hasta 16 GB con tarjeta SD
 Bidireccional , VoIP, Telefonía-RDSI/IP
 PoE ó MX30V • 1xIN, 1xOUT
 FTP, e-mail, adm. vídeo alarma, VideoMotion, Multiview, búsqueda de eventos
 Programación 365 días • Eventos múltiples
 Hasta 1 Terabyte en PC/Server/NAS

(MX-D12Di-IT)



D12Di-Sec

Interior, IP54, -30°...+60°C
 2 Súper Grandes Angulares (22mm, 90°, F 2.0), 32mm, 43mm, 65mm, 135mm
 1 x 3MEGA (2048x1536 pixeles), color
 1 x MEGA (1280x960 pixeles), B/N
 Continuo 8x Zoom & Pan/Tilt (digital)
 30 ips VGA • 30 ips CIF • 10 ips Mega
 1 lux (t=1/60 s) • 0,05 lux (t=1/1 s)
 RDSI, Ethernet 10/100 Mbps, RS232
 Hasta 16 GB con tarjeta SD
 Bidireccional , VoIP, Telefonía-RDSI/IP
 PoE ó MX30V • 1xIN, 1xOUT
 FTP, e-mail, adm. vídeo alarma, VideoMotion, Multiview, búsqueda de eventos
 Programación 365 días • Eventos múltiples
 Hasta 1 Terabyte en PC/Server/NAS

(MX-D12Di-Sec)



D12Di-Sec-180°

Interior, IP54, -30°...+60°C
 2 Súper Grandes Angulares (22mm, 90°, F 2.0)
 1 x 3MEGA (2048x1536 pixeles), color
 1 x MEGA (1280x960 pixeles), B/N
 Continuo 8x Zoom & Pan/Tilt (digital)
 30 ips VGA • 30 ips CIF • 10 ips Mega
 1 lux (t=1/60 s) • 0,05 lux (t=1/1 s)
 RDSI, Ethernet 10/100 Mbps, RS232
 Hasta 16 GB con tarjeta SD
 Bidireccional , VoIP, Telefonía-RDSI/IP
 PoE ó MX30V • 1xIN, 1xOUT
 FTP, e-mail, adm. vídeo alarma, VideoMotion, Multiview, búsqueda de eventos
 Programación 365 días • Eventos múltiples
 Hasta 1 Terabyte en PC/Server/NAS

(MX-D12Di-Sec-180°)

Accesorios D12

Designación:

Información:



D12 Conjunto Vandálico

- Domo reforzado (3mm Polyc.)
- Anillo antivandálico de acero inoxidable (en acabado de capa de polvo de color mate, brillo, blanco, plata, negro)

(MX-D12-Vandal)



D12 Soporte pared

- Resistente a la intemperie (IP65) para D12-Dome
- Robusto y resistente UV PBT-30GF
- Cableado oculto
- Cubre conexión toma de pared RJ45
- Posibilidad de instalar equipamiento WLAN o GSM/GPRS en el interior de la carcasa

(MX-WH-Dome)



D22 Soporte poste

- 3mm de acero inoxidable, blanco
- Circunferencia poste desde 60 hasta 180 mm
- Incl. accesorios de montaje

(MX-MH-Dome-ESWS)

Modelos especiales

Accesorios

Designación:

Información:



M12-DevKit

- Placa principal M12 incl. módulo de sonido para conexión hasta 2 cámaras
- Sin carcasa para instalación protegida
- Carcasa disponible por separado

(MX-M12-DevKit-Board)



MxLink

- Módulo TX, módulo RX
- Cable de 1m (MiniUSB-MiniUSB)
- Para un sensor DevKIT

(MX-Link-1)



Mx2wire Puro Blanco

- Ethernet y PoE via dos hilos telefónicos
- Hasta 500 metros/15 Mbps
- 15 a 40 Mbps
- 8 vatios via PoE

Conjunto (2 p.)(MX-2Wire-Set-PW)

Lanzamiento en 2009

Accesorios Todos Cámaras

Designación:

Información:



Conjunto adaptador Alimentación Red

- Fuente de alimentación vía cableado de red
- Todos los modelos de cámaras (MX30V)

(MX-NPA-Set)



Caja Alimentación Red (4 cámaras)

- Fuente de alimentación para carriles DIN
- Todos los modelos de cámaras (MX30V)

(MX-NPR-4)



Caja Alimentación Red (8/20 cámaras)

- Fuente de alimentación para carriles DIN
- Todos los modelos de cámaras (MX30V)

(MX-NPR-8 / MX-NPR-20)

Designación:

Información:



ExtIO

- Cada uno con 2 contactos de Entrada y Salida 8-24V
- Micrófono con control volumen ajustable, altavoz, status LEDs
- Interfaz USB, sensor temperatura, 2 botones

(MX-ExtIO)

